

**MAMMUT**



# Míchačky betonu



The power  
brand

pro beton,  
osivo, hnojivo  
nebo krmivo

## Beton bez námahy

Každý farmář nebo majitel domu to zná. V průběhu celého roku je potřeba neustále provádět jak menší tak větší údržbové nebo stavební práce na nemovitostech. Objednávat malé množství betonu z betonárky je neekonomické, zatímco míchání vlastního betonu umožňuje větší flexibilitu a finanční úspory. Ekonomické výhody se ještě zvyšují, pokud máte vlastní míchačku ve které dokážete míchat jak beton, tak i krmivo pro dobytek anebo třeba mořit obilí.



## Od samonakládací k průmyslové míchačce



Modely TM125 a TM150 mohou být vybaveny také vlastním nakládacím zařízením. Nakládací lopata je tvarovaná tak, že při jejím zvednutí vysype celý svůj obsah do míchačky.

## MAMMUT – solidní jméno je garance kvality

Mnoho betonových směsí vyžaduje důkladné zamíchání (proti zamrznání, spojování směsí ...), k zajištění kvality betonu. Míchačka značky MAMMUT toto důkladné zamíchání splňuje. Navíc jsou míchačky MAMMUT vyráběny s důrazem na robustnost a dlouhou životnost.

Kvalita našich míchaček začíná u pružných, stavitelných míchacích ramen. Tato ramena jsou díky jejich postavení garancí stoprocentního promíchání materiálu a navíc jsou dostatečně flexibilní proti pevným překážkám. Mammutí fylozofie kvalitních výrobků se ukazuje i v dalších částech míchačky, jakou je například robustní převodovka v olejové lázni nebo detaily pro usnadnění práce - bodec pro otevírání pytlů s cementem, stavitelné nohy, otočný výpustný žlab a další detaily které usnadňují práci s míchačkou. Dno, strany a škrabky míchačky jsou vyrobeny ze speciálního oteruvzdorného materiálu HARDOX.



### 100% PROMÍCHÁNÍ

Pružná, výškově stavitelná míchací ramena garantují stoprocentní promíchání směsí.



### SRDCE MÍCHAČKY

Robustní převodovka v olejové lázni se chlubí vynikajícím převodovým poměrem díky kterému běží míchačka hladce a bez problémů i při větším zatížení. Na převodovku poskytujeme 3 letou záruku.



### PŘÍZPŮSOBNÉ PODMÍNKÁM

Výsypné korytko otočné o 180° může být snadno prodloužené o nástavec, který je k dispozici jako příplatková výbava.



### UNIVERZÁLNÍ

Každá míchačka disponuje několika přípojovacími body tak, aby nenastal problém s připojením k traktorům o různých výkonech. Nohy míchačky slouží jako podpora traktorům s nízkou nosností.



## MAMMUT pro různá odvětví

Výrobní program firmy Mammut poskytuje i stroje upravené podle individuálních potřeb každého zákazníka. Míchačky s elektrickým motorem nebo dieslovým agregátem jsou používány v hutním průmyslu (míchání šamotu pro pece) a pro míchání krmiva pro zvířata. Míchačky mohou být hnané také hydromotorem.

# Míchačky betonu

## Mobilní míchačky pro podlaháře a stavební firmy

Naše míchačky s podvozkem jsou obzvláště oblíbené u podlahářských firem, které si míchačku jednoduše přivezou za osobním automobilem. Model TM95 může být také dodán jako stacionární jednotka se 4,5 kW elektrickým motorem, třemi odpruženými míchacími pery a kapacitou 240 litrů směsi.



### Elektromotor

Jakákoliv naše traktorová míchačka je snadno dovybavitelná elektromotorem. Díky tomu nebudete závislí na traktoru a ten může vykonávat jinou práci.

Better for corners



| Typ  | TM 95               | TM 125              | TM 150               | TM 180               | TM 200               |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pracovní kapacita - množství betonu        | 240 l               | 500 l               | 750 l                | 1000 l               | 1200 l               |
| Kapacita s lehkou nástavbou - bez adaptéru | 320 l               | 700 l               | 940 l                | 1200 l               | 1400 l               |
| - s adaptérem                              | -                   | 850 l               | 1230 l               | 1500 l               | 1720 l               |
| Průměr bubnu                               | 950 mm              | 1250 mm             | 1500 mm              | 1800 mm              | 2000 mm              |
| Výška bubnu                                | 500 mm              | 625 mm              | 625 mm               | 625 mm               | 625 mm               |
| Váha cca.                                  | 280 kg              | 350 kg              | 450 kg               | 510 kg               | 580 kg               |
| Počet míchacích ramen                      | 3                   | 4                   | 4                    | 4                    | 5                    |
| Výkon míchání cca.                         | 4 m <sup>3</sup> /h | 8 m <sup>3</sup> /h | 13 m <sup>3</sup> /h | 15 m <sup>3</sup> /h | 17 m <sup>3</sup> /h |



| Typ  | TM 125 SF           | TM 150 SF            |
|--|---------------------|----------------------|
| Pracovní kapacita - množství betonu        | 500 l               | 750 l                |
| Kapacita s lehkou nástavbou - bez adaptéru | 650 l               | 940 l                |
| - s adaptérem                              | -                   | -                    |
| Průměr bubnu                               | 1250 mm             | 1500 mm              |
| Výška bubnu                                | 600 mm              | 600 mm               |
| Váha cca.                                  | Ca. 550 kg          | Ca. 680 kg           |
| Počet míchacích ramen                      | 4                   | 4                    |
| Výkon míchání cca.                         | 8 m <sup>3</sup> /h | 13 m <sup>3</sup> /h |

Průmyslové míchačky jsou vyráběné na přání zákazníka, přesně podle jeho potřeb.

VIDEO  
[www.mammut.at](http://www.mammut.at)



Změna vyhrazena

# MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.  
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33  
e-mail: [office@mammut.at](mailto:office@mammut.at) - Internet: [www.mammut.at](http://www.mammut.at)